



MAY 6, 2005

(43) 国際公開日

2005 年 4 月 28 日 (28.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号


WO 2005/038532 A1

- (51) 国際特許分類: G03G 15/20
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/014647
(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 5 日 (05.10.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2003-358025
2003 年 10 月 17 日 (17.10.2003) JP
特願 2003-360040
2003 年 10 月 20 日 (20.10.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電
器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.) (JP/JP); 〒5718501 大阪府門真市大
字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
(72) 発明者: および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 安田 昭博 (YA-
SUDA, Akihiro). 田島 典幸 (TAJIMA, Noriyuki). 立
松 英樹 (TATEMATSU, Hideki). 馬場 弘一 (BABA,
Koichi). 谷 繁満 (TANI, Shigemitsu).
(74) 代理人: 鷺田 公一 (WASHIDA, Kimihito); 〒2060034
東京都多摩市鶴牧 1 丁目 2 4-1 新都市センタービ
ル 5 階 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

[続葉有]

(54) Title: FIXING DEVICE AND TEMPERATURE CONTROL METHOD

(54) 発明の名称: 定着装置及び温度制御方法



(57) Abstract: A fixing device, wherein the rotary drive system of a heating belt (210) is adopted as a cooling mechanism cooling the overall paper passage area of the heating belt (210) and the heating belt (210) is idled in a paper non-passage state by a rotary cooling system for cooling. An exciting device (230) and the cooling mechanism are controlled to cool the heating belt (210) while heating through a heating width in a case when recording paper (109) of small size is passed without passing the recording paper (109) therethrough until the detection temperature of a paper non-passage area temperature detection sensor (260x) becomes a specified fixing temperature or below. The fixing device (200) can uniformize the temperature distribution of the heating belt (210) in a short time by efficiently eliminating the overheated temperature of the paper non-passage area of the heating belt (210).

(57) 要約: 発熱ベルト 210 の通紙域全体を冷却する冷却機構として発熱ベルト 210 の回転駆動方式を採用し、回転冷却方式により発熱ベルト 210 を非通紙状態で空転させて冷却する。さらに、非通紙域温度検出センサ 260x の検出温度が所定の定着温度以下になるまで、記録紙 109 を通紙せずに発熱ベルト 210 を前記小サイズの記録紙 109 が通紙された際の加熱幅で加熱しながら冷却するように励磁装置 230 及び前記冷却機構を制御する。この定着装置 200 は、発熱ベルト 210 の非通紙域の過昇温を効率よく解消して、発熱ベルト 210 の温度分布を短時間で均一化することができる。

WO 2005/038532 A1



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。